

BIOTRAP TRAITEMENT BIOTECHNOLOGIQUE

DESCRIPTION

BIOTRAP est un mélange très concentré de destructeurs biologiques naturels, spécialement conçu pour le traitement des intercepteurs de graisse et des canalisations annexées. Les bactéries bénéfiques contenues dans cette formule digèrent efficacement et de façon continue les huiles, graisse et autres résidus organiques, ce qui réduit de beaucoup l'accumulation de graisse, permet d'espacer les vidanges et de contrôler les odeurs. S'utilise manuellement avec des systèmes de dosage automatique et de micro-aération. BIOTRAP est un produit écologique, sans danger pour l'utilisateur car il ne contient aucun produit caustique, acide ou corrosif. Il n'endommage donc pas la céramique, les métaux et les plastiques afin d'optimiser la durée de vie de l'intercepteur de graisse et des canalisations.



- 1. Il est biodégradable, ne contient pas de phosphate, ou d'agents caustiques et acides dangereux.
- 2. Permet de contôler efficacement les dépôts graisseux.
- 3. Entièrement conçu à partir de produits naturels et biotechnologiques.
- 4. Sans danger pour les fosses septiques et pour l'utilisateur.



DONNÉES TECHNIQUES

pH (tel quel)	Neutre
Densité (20°C)	1.01 g/cc
Couleur	Translucide
Odeur	Eucalyptus
Caractéristique	Biotechnologie avancée
Biodégradabilité	Complète
Point d'éclair	Supérieur à 95°C
Stabilité au gel/dégel	Garder hors du gel
La biodégradabilité a été déterminée selon l'essai no. 301D de l'OCDE.	S

MODE D'EMPLOI

Pour de meilleurs résultats, s'assurer que l'intercepteur de graisse est propre avant la première application de BIOTRAP. Verser 15 ml / l'heure, sur une période de 24 heures (360 ml). En moyenne, un 20L de BIOTRAP dure 55 jours.